

Pertemuan 10

Atribut STYLE

Atribut **<STYLE>** digunakan secara langsung terhadap elemen – elemen tag HTML yang terdapat didalam tag **<BODY>** untuk melakukan pengaturan dengan property – property CSS. Dengan adanya atribut **<STYLE>** ini, kita tidak perlu lagi menggunakan elemen tag **<STYLE> ... </STYLE>** yang berdiri sendiri untuk mendeklarasikan property – property dan value CSS.

Contoh penggunaan atribut STYLE :

```
<html>
<head>
<title> Atribut Style </title>
</head>

<body style = "font-family: calibri; font-size: 12pt; color: navy;">

<p> teks ini menggunakan atribut style </p>

</body>
</html>
```

Seperti sudah dijelaskan di atas, atribut ini juga dapat digunakan hampir pada semua tag HTML yang terdapat didalam dokumen HTML. Jadi, kita bias menambahkan style hampir pada semua tag HTML dengan hanya menggunakan atribut STYLE ini.

Contoh penggunaan atribut STYLE pada sebuah tag HTML :

```
<html>
<head>
<title> Atribut Style </title>
</head>

<body>

<p style = "font-family: arial; color: red;"> Teks ini menggunakan atribut style </p>

</body>
</html>
```

Tag SPAN

Tag `` ... `` berfungsi untuk memperluas kemampuan suatu style sheet. Penggunaan tag `` dapat digabungkan dengan atribut **STYLE**, **ID**, dan **CLASS**.

Contoh penggunaan tag SPAN dengan atribut STYLE :

```
<html>
<head>
<title> Penggunaan tag Span dengan atribut Style </title>
</head>

<body>

<p> mencoba memahami tag span

<span style = "font-family: impact; color: navy;"> teks ini dibuat dengan menggunakan tag span </span>

teks ini kembali seperti semula. </p>

</body>
</html>
```

Contoh penggunaan tag SPAN dengan ID :

```
<html>
<head>
<title> Tag Span dengan ID </title>

<style type = "text/css">
<!--
#miring { font-style: italic; color: magenta; }
-->
</style>
</head>

<body>

<p> Teks normal <span id = "miring"> teks ini dibuat dengan menggunakan tag SPAN dan ID </span>

teks normal </p>

</body>
</html>
```

Contoh penggunaan tag SPAN dengan CLASS :

```
<html>
<head>
<title> Tag Span dengan Class </title>

<style type = "text/css">
<!--
.besar { font-size: 50; color: purple; }
-->
</style>
</head>

<body>

<p> Teks normal <span class = "besar"> teks ini dibuat dengan menggunakan tag SPAN dan CLASS </span>

teks normal</p>

</body>
</html>
```

Contoh penggunaan tag SPAN dengan ID dan CLASS :

```
<html>
<head>
<title> Atribut Style </title>

<style type = "text/css">
<!--
.besar { font-size: 50; }
#miring { font-style: italic; }
-->
</style>
</head>

<body>

<p> Teks normal

<span class = "besar" ID = "miring"> teks dengan menggunakan tag SPAN dengan ID dan CLASS </span>

teks ini kembali normal. </p>

</body>
</html>
```