

Mata Kuliah

KOMPUTER APLIKASI IT

Untuk Mahasiswa Semester 1, Pertemuan ke -3



RAUF FAUZAN

Email : rauffauzan@gmail.com

No HP : 085720171914





Outline

- ✓ HTML
 - List (Ordered List & Unordered List)
 - Font
 - Color
 - Alignment
 - Format Text





List (Ordered List & Unordered List)


Unordered List

List item di gunakan untuk mengelompokkan data baik berurutan (ordered list) maupun yang tidak berurutan (unordered list).

Contoh:

Kita mau mengelompokkan data-data berikut :

Melati



Bunga

Mawar

Anggrek

Pisang

Jambu

Apel

Anggur



Buah-buahan

Tag	Attribute	Value	Description
	TYPE	SQUARE DISC CIRCLE	Bullet Kotak Bullet Titik Bullet Lingkaran





List (Ordered List & Unordered List)

Unordered List

```
<html>
<head>
    <title>List & Pemformatan Page</title>
</head>
<body>
<!-- latihan list – Unordered List --&gt;
&lt;hr/&gt;Unordered List&lt;hr/&gt;
&lt;br&gt;
&lt;h3&gt;Bunga&lt;/h3&gt;
&lt;ul type="Circle"&gt;
    &lt;li&gt;Melati&lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;Mawar&lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;Anggrek&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;</pre>
```

KETERANGAN

NAMA FILE : lat-2.html
DIR : D:/NIMANDA

LANJUTKAN UNTUK YANG BUAH-BUAHAN DENGAN ATRIBUT YANG LAIN !





List (Ordered List & Unordered List)

Ordered List

Tag	Attribute	Value	Description
	TYPE	I i A a	Upper Roman Lower Roman Uppercase Lowercase
	START	n	Begin Number





List (Ordered List & Unordered List)

Ordered List

Tulis script html di dalam file yang sama(lat-2.html), dibawah **List Buah-Buahan**

```
1  <!-- latihan list - Ordered List -->
2  <hr/>Ordered List<hr/>
3  <P>Shedule for HTML Course</P>
4      <ol start="1" type="I">
5          <li>Sunday</li>
6              <ol type="a">
7                  <li>Introduction to HTML</li>
8                  <li>Creating List</li>
9              </ol>
10         <li>Monday</li>
11             <ol type="A">
12                 <li>Creating table</li>
13                 <li>Inserting Image</li>
14             </ol>
15         <li>Tuesday</li>
16             <ol type="I">
17                 <li>Creating Link</li>
18                 <li>Preparing Website</li>
19             </ol>
20         <li>Wednesday</li>
21     </ol>
```





FONT

Dengan tag / element kita bisa menentukan format tampilan font dalam document HTML seperti color, size, style dan lainnya.

```
<!-- latihan Format Page -->
<hr/>Format Page<hr/>
<font color="#9966FF" size="5">Setting Up Web Server</font>
<p>
    <font face="Courier New, Courier, mono">
        web server is software that serves files in response to requests from web browsers.
        A web server is sometimes called an HTTP server. Common web servers include IIS,
        Netscape Enterprise Server, iPlanet Web Server, and Apache HTTP Server.
    </font>
</p>
```

Attribute	Description
color	Untuk menentukan warna font, anda bisa menggunakan nama font atau hexadecimal (#000000 - #ffffff)
size	Untuk menentukan ukuran dari font 1 - 7
face	Untuk menentukan jenis font biasanya dalam satu list ada beberapa font dan akan di baca mulai dari yang paling kiri.





COLOR

Color merupakan attribute yang bisa anda tambahkan pada beberapa element seperti body, font, link dan lainnya.

Color di bagi dalam tiga kategori warna primer yaitu red, green dan blue.

Masing-masing color didefinisikan dalam dua digit hexadecimal number.

#RRGGBB

Hexadecimal	Color
#FF0000	Red
#00FF00	Green
#0000FF	Blue
#000000	Black
#FFFFFF	White

Dari Tulisan diatas, ubah warna kata “HTTP” menjadi warna merah
Dengan Size = 3





ALIGNMENT

Align attribute digunakan untuk menentukan perataan object dalam document HTML baik berupa text, object, image, paragraph, division dan lain-lain.

Value	Description
Left	Rata kiri
Right	Rata kanan
Center	Rata tengah
Justify	Rata kanan kiri

Dari Tulisan diatas, paragraf nya menjadi Rata Kanan Kiri





Physical Formatting

Tag	Description
 ... 	Bold text
<I> ... </I>	Italic text
<U> ... </U>	Underline Text
<BIG> ... </BIG>	Untuk ukuran yang lebih besar dari normal
<SMALL> ... </SMALL>	Untuk ukuran yang lebih kecil dari normal
<STRIKE> ... </STRIKE>	Untuk memberi garis di tengah text
^{...}	Superscript text
_{...}	Subscript text
<CENTER> ... </CENTER>	Center document

1. Ubah jenis kata “HTTP” menjadi bold dan under line
2. Ubah Posisi kata “Format Page” menjadi di tengah (Center)





Quotes / Indenatasi

Untuk membuat indentasi paragraph kita bisa menggunakan **BLOCKQUOTE**, untuk indentasi pendek anda bisa gunakan element Q.

```
<p>
<font face="Courier New, Courier, mono">
web server is software that serves files in response to requests from web browsers.
<blockquote>A web server is sometimes called an HTTP server. Common web servers include IIS,
Netscape Enterprise Server, iPlanet Web Server, and Apache HTTP Server.</blockquote>
</font>
</p>
```





Preformatted text

Tag PRE di gunakan untuk menampilkan text sesuai dengan format aslinya.

```
<p>
<pre>
<font face="Courier New, Courier, mono">
web server is software that serves files in response to requests from web browsers.
<blockquote>A web server is sometimes called an HTTP server. Common web servers include IIS,
Netscape Enterprise Server, iPlanet Web Server, and Apache HTTP Server.</blockquote>
</font>
</pre>
</p>
```

Lihat Hasil nya di Browser, lalu Ubah Posisi teks sesuai yang di inginkan



~ TERIMA KASIH ~