

Mata Kuliah

# KOMPUTER APLIKASI IT

Untuk Mahasiswa Semester 1, Pertemuan ke -4



**RAUF FAUZAN**

Email : [rauffauzan@gmail.com](mailto:rauffauzan@gmail.com)

No HP : 085720171914



# Outline



## ✓ HTML

### ☐ Tabel

- ✓ Membuat Tabel
- ✓ Heading cell
- ✓ Format tabel
- ✓ Marge cell



# TABEL



Tag <TABLE> digunakan untuk membuat table dalam document HTML , bagian pokok dari table adalah **cell** yang didefinisikan dengan menggunakan tag <TD>.

BUAT FILE : **LAT-5.HTML**

SIMPAN DI FOLDER LATIHAN ANDA | LALU KETIKAN SCRIPT DIBAWAH INI

```
1 <html>
2 <head>
3   <title>Latihan Table  Image</title>
4 </head>
5 <body>
6   <table border="1">
7     <td>Januari</td>
8   </table>
9 </body>
10</html>
```



# TABEL



Selain itu, kita bisa menambahkan beberapa cell. Berikut script nya :

```
1  <html>
2  <head>
3    <title>Latihan Table  Image</title>
4  </head>
5  <body>
6    <table border="1">
7      <td>Januari</td>
8      <td>Februari</td>
9      <td>Maret</td>
10     <td>April</td>
11   </table>
12 </body>
13 </html>
```



# TABEL



Lalu, untuk membuat beberapa baris pada cell kita bisa menambahkan tag <TR>. Berikut script nya :

```
1 <html>
2 <head>
3   <title>Latihan Table & Image</title>
4 </head>
5 <body>
6   <table border="1">
7     <tr>
8       <td>Januari 2012</td>
9       <td>Februari 2012</td>
10      <td>Maret 2012</td>
11      <td>April 2012</td>
12    </tr>
13    <tr>
14      <td>Januari 2013</td>
15      <td>Februari 2013</td>
16      <td>Maret 2013</td>
17      <td>April 2013</td>
18    </tr>
19  </table>
20 </body>
21 </html>
```



# TABEL



Lalu untuk menambahkan Header dalam sebuah table, menggunakan tag <TH>. Tambahkan Header pada bualan :

```
1 <html>
2 <head>
3   <title>Latihan Table & Image</title>
4 </head>
5 <body>
6   <table border="1">
7     <tr>
8       <th>Bulan 1</th>
9       <th>Bulan 2</th>
10      <th>Bulan 3</th>
11      <th>Bulan 4</th>
12    </tr>
13    <tr>
14      <td>Januari 2012</td>
15      <td>Februari 2012</td>
16      <td>Maret 2012</td>
17      <td>April 2012</td>
18    </tr>
19    <tr>
20      <td>Januari 2013</td>
21      <td>Februari 2013</td>
22      <td>Maret 2013</td>
23      <td>April 2013</td>
24    </tr>
25  </table>
26
27 </body>
28 </html>
```



# TABEL



## FORMAT TEXT DI TABLE

Untuk memformat perataan text di dalam table anda bisa gunakan attribute Align dan Valign (vertical Alignment)

Attribute	Value
Align	Center   justify   left   right
Valign	<b>BASELINE</b>   TOP   BOTTOM   MIDDLE

```
1 <html>
2 <head>
3   <title>Latihan Table & Image</title>
4 </head>
5 <body>
6   <table border="1">
7     <tr align="left" valign="top">
8       <th>Bulan 1</th>
9       <th>Bulan 2</th>
10      <th>Bulan 3</th>
11      <th>Bulan 4</th>
12    </tr>
13    <tr>
```

Tambahkan  
Atribut pada tr →



# TABEL



## Cellspacing & Cellpadding

Anda juga bisa menambahkan attribute **cellspacing** untuk memberi separasi antar sel dan **cellpadding** untuk spasi dari border ke text dalam cell.

Tambahkan atribut pada table berikut ini :

```
1 <html>
2 <head>
3   <title>Latihan Table & Image</title>
4 </head>
5 <body>
6   <table border="1" width="62%" border="1" cellpadding="0">
7     <tr align="left" valign="top" bgcolor="CCCCFF">
8       <th>Bulan 1</th>
9       <th>Bulan 2</th>
10      <th>Bulan 3</th>
11      <th>Bulan 4</th>
12    </tr>
13    <tr>
```





# TABEL



## MARGE CELL

Pada tag <TD> memiliki atribut untuk melakukan marge cell;

- **Colspan** : untuk marge coloumn
- **Rowspan** : untuk marge Baris

```
<table border="1" width="62%" border="1" cellpadding="0">
  <tr>
    <td rowspan="4" align="center">Rowspan 1</td>
    <td colspan="2" align="center">Colspan 1</td>
    <td colspan="2" align="center">Colspan 2</td>
  </tr>
  <tr align="left" valign="top" bgcolor="CCCCFF">
    <th>Bulan 1</th>
    <th>Bulan 2</th>
    <th>Bulan 3</th>
    <th>Bulan 4</th>
  </tr>
```



# TABEL

## OUTPUT AKHIR



Rowspan 1	Colspan 1		Colspan 2	
	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4
	Januari 2012	Februari 2012	Maret 2012	April 2012
	Januari 2013	Februari 2013	Maret 2013	April 2013



# TABEL

## LATIHAN



### KLASEMEN SEMENTERA LIGA INGGRIS

	P	PERTANDINGAN				KANDANG			TANDANG			GOL	
		MA	M	I	K	M	I	K	M	I	K	GM	GK
Arsenal	22	9	7	1	1	3	0	1	4	1	0	20	9
Chelsea	20	9	6	2	1	5	0	0	1	2	1	16	6
Liverpool	20	9	6	2	1	4	0	1	2	2	0	17	8
Tottenham	19	9	6	1	2	3	1	1	3	0	1	9	5



# MARQUEE



## TAMBAHAN

Tag `<marquee>...</marquee>` adalah tag yang digunakan untuk membuat objek berjalan. Adapun objek yang bisa dijalankan biasanya adalah teks maupun gambar. Biasanya objek berjalan digunakan pada dokumen HTML untuk menampilkan iklan, informasi-informasi singkat atau konten-konten website. Adapun atribut yang dapat digunakan adalah sebagai berikut.

Atribut	Argumen	Keterangan
<b>direction</b>	left, right, up, down	Arah gerak
<b>behavior</b>	scroll, alternate, slide	Sifat gerak
<b>loop</b>	0,1,2,3,...,n	Berapa kali bergerak
<b>bgcolor</b>	Nama warna atau #RRGGBB	Warna latar belakang

# MARQUEE



## TAMBAHAN

```
1 <html>
2 <head>
3   <title>Latihan Table & Image</title>
4 </head>
5 <body>
6   <marquee direction="right" behavior="alternate" loop="0" bgcolor="aqua"> LATIHAN TABLE </marquee>
7
8   <table border="1" width="62%" border="1" cellpadding="0">
9     <tr>
10      <td rowspan="4" align="center">Rowspan 1</td>
11      <td colspan="2" align="center">Colspan 1</td>
12      <td colspan="2" align="center">Colspan 2</td>
13    </tr>
14    <tr align="left" valign="top" bgcolor="123D0FF">
```



~ TERIMA KASIH ~