

## Frame

Frame digunakan untuk memisahkan beberapa halaman web yang ditampilkan dalam suatu halaman web. Penggunaan frame biasa diperuntukkan untuk memuat halaman yang selalu diakses seperti halaman menu. Berikut adalah contoh program JavaScript menggunakan Frame :

### File frame utama (frame.html):

```
<html>
<Head>
  <Title> Frame Utama </Title>
</head>

<Frameset cols = "30%,*">
<frame src = "menu.html" name = "kiri">
<frame src = "home.html" name = "kanan ">
</frameset>

</html>
```

### File halaman awal (home.html) :

```
<html>
<head>
  <title> Home </title>
</head>

<body bgcolor= "lavender">

<font face = "calibri">

<center>

<h2> Ini adalah halaman muka </h2>

<p> silahkan isi sesuka hati kalian </p>

</center>

</font>
</body>
</html>
```

### File menu (menu.html) :

```
<html>
<Head>
    <Title> Menu </Title>
</head>

<body bgcolor = "lightblue">

<font face = "calibri">

<script language = "JavaScript">
<!--
function menu()
{
    str = "satu.html";
    if (document.formenu.pilihmenu[1].checked)
        str = "dua.html";
    else if (document.formenu.pilihmenu[2].checked)
        str = "tiga.html";
    else if (document.formenu.pilihmenu[3].checked)
        str = "empat.html";
    parent.kanan.location.href = str;
}
//-->
</script>

<p align = "center"> -=Menu=- </p>

<form name = "formenu">

<p> <input type = "radio" name = "pilihmenu" value = "1"> Menu ke-1 </p>
<p> <input type = "radio" name = "pilihmenu" value = "2"> Menu ke-2 </p>
<p> <input type = "radio" name = "pilihmenu" value = "3"> Menu ke-3 </p>
<p> <input type = "radio" name = "pilihmenu" value = "4"> Menu ke-4 </p>

<p> <input type = "button" onclick = "menu()" value = "tampilkan">

</form>

</font>
</body>
</html>
```