

## Struktur Kondisi dan Perulangan

### Struktur Kondisi If

```
if (kondisi) {  
statement-jika-kondisi-true;  
}
```

#### Keterangan :

kondisi merupakan statemen atau variabel yang akan diperiksa TRUE atau FALSE-nya.

```
Struktur Kondisi If ... Else if (kondisi)  
{  
statement-jika-kondisi-true;  
}  
else  
{  
statement-jika-kondisi-false;  
}
```

#### Keterangan :

kondisi merupakan statemen atau variabel yang akan diperiksa TRUE atau FALSE-nya. Jika kondisinya TRUE maka statemen yang berada di blok if akan dieksekusi, sebaliknya jika kondisinya FALSE maka statemen yang berada di blok else yang akan dieksekusi.

### Struktur Kondisi Switch ... Case

```
switch ($var) {  
case '1' : statement-1; break;  
case '2' : statement-2; break;  
....  
}
```

#### Keterangan :

\$var merupakan variabel yang akan diperiksa isi atau nilainya. Tipe data variabel ini tidak dibatasi. Value pada case juga bisa berupa string, integer, boolean, bahkan bisa berupa conditional-statement. Boleh memakai kutip tunggal maupun kutip ganda.

### Contoh Program I:

#### (Login.Html)

```
<html>  
<head><title>Login Here</title></head>
```

```

<body>
<FORM ACTION="login.php" METHOD="POST" NAME="input">
<h2>Login Here...</h2>
Username : <input type="text" name="username"><br>
Password : <input type="password" name="password"><br>
<input type="submit" name="Login" value="Login">
<input type="reset" name="reset" value="Reset">
</FORM>
</body>
</html>

```

### **(Login.php)**

```

<?php
if (isset($_POST['Login'])) {
$user = $_POST['username'];
$pass = $_POST['password'];
if ($user == "tekkom" && $pass == "unikom") {
echo "<h2>Login Berhasil</h2>";
} else {
echo "<h2>Login Gagal</h2>";
}
}
?>

```

## **Login Here...**

Username :

Password :

### **Contoh Program 2 (Penggunaan Checkbox)**

#### **(band.html)**

```

<html>
<head><title>Band Favorit ~ Inputan Checkbox</title></head>
<body>
<FORM ACTION="band.php" METHOD="POST" NAME="input">
<h2>Pilih Band Favorit Anda :</h2>
<input type="checkbox" name="band01" value="muse" checked> Muse<br>

```

```

<input type="checkbox" name="band02" value="mltr"> MLTR<br>
<input type="checkbox" name="band03" value="queen">QUEEN<br>
<input type="checkbox" name="band04" value="green_day">GREEN DAY<br>
<input type="submit" name="Pilih" value="Pilih">
</FORM>
</body>
</html>

```

### **(band.php)**

```

<?php
if (isset($_POST['Pilih'])) {
echo "Band Favorit Anda adalah :<br>";
if (isset($_POST['band01'])) {
echo "+ " . $_POST['band01'] . "<br>";
}
if (isset($_POST['band02'])) {
echo "+ " . $_POST['band02'] . "<br>";
}
if (isset($_POST['band03'])) {
echo "+ " . $_POST['band03'] . "<br>";
}
if (isset($_POST['band04'])) {
echo "+ " . $_POST['band04'] . "<br>";
}
}
?>

```

### **Pilih Band Favorit Anda :**

- Muse
- MLTR
- QUEEN
- GREEN DAY

**Pilih**

### **(Kartun.html)**

```

<html>
<head><title>Film Kartun Favorit ~ Inputan Combo
box</title></head>
<body>

```

```

<FORM ACTION="proses08.php" METHOD="POST" NAME="input">
<h2>Pilih Film Kartun Favorit Anda :</h2>
<select name="kartun">
<option value="Doraemon">Doraemon</option>
<option value="Sinchan">Sinchan</option>
<option value="Conan">Conan</option>
<option value="Garlief">Garlief</option>
<option value="Dragon Ball">Dragon Ball</option>
<option value="Naruto">Naruto</option>
</select>
<input type="submit" name="Pilih" value="Pilih">
</FORM>
</body>
</html>

```

## Pilih Film Kartun Favorit Anda :

```

<?php
if (isset($_POST['Pilih'])) {
$film = $_POST['kartun'];
echo "Film Kartun Favorit Anda adalah :
<font color=blue><b>$film</b></font>" ;
}
?>

```

## LATIHAN APLIKASI

### Applikasi (Konversi Mata Uang): file ? uang.php

KONVERSI MATA UANG	
DARI	KE
<input checked="" type="radio"/> [USD] Dolar Amerika <input type="radio"/> [IDR] Rupiah Indonesia <input type="radio"/> [MYR] Ringgit Malaysia <input type="radio"/> [SGD] Dolar Singapore	<input type="radio"/> [USD] Dolar Amerika <input checked="" type="radio"/> [IDR] Rupiah Indonesia <input type="radio"/> [MYR] Ringgit Malaysia <input type="radio"/> [SGD] Dolar Singapore
66	626670
<input type="button" value="HASIL"/>	

```

<?php

$a = array(
    "USD" => 1,           //dolar amerika
    "IDR" => 9495,        //rupiah indonesia
    "MYR" => 3.40225,    //ringgit malaysia
    "SGD" => 1.39894,    //dolar singapore
);

$toCountry = $_POST['toCountry'];
$fromCountry = $_POST['fromCountry'];
$nominal = $_POST['nominal'];
$hasil = $a[$toCountry] / $a[$fromCountry] * $nominal;
?>

<html>
<head>
<title>Konverter Mata Uang</title>
</head>
<body>
<form method="post">
<table border=1 cellpadding=2 cellspacing=2>
<tr>
<td colspan="2"><center>KONVERSI MATA UANG</center></td>
</tr>
<tr>
<td>DARI</td>
<td>KE</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="radio" name="fromCountry" value="USD" /> [ USD ] Dolar Amerika <br />
<input type="radio" name="fromCountry" value="IDR" /> [ IDR ] Rupiah Indonesia <br />
<input type="radio" name="fromCountry" value="MYR" /> [ MYR ] Ringgit Malaysia <br />

```

```

        <input type="radio" name="fromCountry" value="SGD" /> [ SGD] Dolar
Singapore <br />
</td>
<td>
    <input type="radio" name="toCountry" value="USD" /> [ USD] Dolar Amerika
<br />
    <input type="radio" name="toCountry" value="IDR" /> [ IDR] Rupiah
Indonesia <br />
    <input type="radio" name="toCountry" value="MYR" /> [ MYR] Ringgit
Malaysia <br />
    <input type="radio" name="toCountry" value="SGD" /> [ SGD] Dolar
Singapore <br />
</td>
</tr>
<tr>
    <td><input type="text" name="nominal" size="50" value="<?php echo
"$nominal"; ?>" /></td>
    <td><input type="text" value="<?php echo      "$hasil"; ?>" 
readonly="readonly" size="50" /></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="2"><input type="submit" value="HASIL" /></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
```

## Struktur Perulangan

### Struktur Perulangan For

```
for (init_awal, kondisi, counter) {
statement-yang-diulang;
}
```

### Keterangan :

init\_awal merupakan inisialisasi atau nilai awal variable. kondisi merupakan statemen kondisi yang akan

membatasi perulangan. counter merupakan pertambahan atau pengurangan nilai variabel sehingga perulangan tetap berjalan.

### Struktur Perulangan While

```
init_awal;  
while (kondisi) {  
statement-yang-diulang;  
counter;  
}
```

#### **Keterangan :**

init\_awal merupakan inisialisasi atau nilai awal variable. kondisi merupakan statemen kondisi yang akan membatasi perulangan. counter merupakan pertambahan atau pengurangan nilai variabel sehingga perulangan tetap berjalan.

Contoh :

```
<?php  
/* contoh 1 */  
$i = 1;  
while ($i <= 10) {  
echo $i++;  
}  
echo "<br><br>";  
/* contoh 2 */  
$i = 1;  
while ($i <= 10):  
echo "$i";  
$i++;  
endwhile;  
echo "<br><br>";  
/* contoh 3 */  
$i = 1;  
while ($i <= 6) {  
echo "<h{$i}>Heading $i</h{$i}>";  
$i++;  
}  
?>
```

## Aplikasi (Menghitung perpangkatan, permutasi, Kombinasi) ---> permutasi.php

Permutasi	<input type="button" value="combinasi"/>
N	<input type="text" value="5"/> />
R	<input type="text" value="3"/> />
<input type="button" value="Permutasi"/>	

$$\frac{5!}{(3)!(5 - 3)!} = 10$$

<?php

```
$n      = (int)$_POST['n'];
$r      = (int)$_POST['r'];
$model = $_POST['model'];

function factorial($n)
{
    if($n == 0 or $n == 1)
    {
        return 1;
    }
    else
    {
        return($n * factorial($n-1));
    }
}

// fungsi permutasi perulangan
function permutasi_perulangan($n, $r)
{
    return(pow($n, $r));
}

// fungsi permutasi tak berulang
function permutasi_tak_berulang($n, $r)
{
    return(factorial($n)/factorial($n-$r));
}

function combinasi($n, $r)
{
    return(factorial($n)/(factorial($r) * factorial($n-$r)));
}
```

```

}

?>

<html>
<head>
<title>Fungsi Permutasi dengan PHP</title>
</head>
<body>
<center>
<form method="post">
<table cellpadding=5 cellspacing=2 border=1>
<tr>
<td>Permutasi</td>
<td>
<select name="model">
<option value="ulang">perpangkatan</option>
<option value="tidak">Permutasi Tak Berulang</option>
<option value="tidak1">combinasi</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td>N</td>
<td><input type=text name="n" size=5 value=<? echo $n; ?> /></td>
</tr>
<tr>
<td>R</td>
<td><input type=text name="r" size=5 value=<? echo $r; ?> /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2 align=center><input type="submit" value="Permutasi" /></td>
</tr>
</table>
</form>

<?php

if(isset($n) && isset($r) && isset($model) && $n != 0 && $r != 0)

```

```

{
if($model == "ulang")
{
echo "<h2>$n<sup>$r</sup> = ";
echo permutasi_perulangan($n, $r);
echo "</h2>";
}
if ($model == "tidak")
{
echo "<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>";
echo "<tr><td align=center style=\"border-bottom: solid #000;\"><font
size=6>$n!</font></td>";
echo "<td rowspan=2 valign=middle><font size=6>&ampnbsp = ".permutasi_tak_berulang($n , $r) . "</font>";
echo "</tr>";
echo "<tr><td align=center><font size=6>($n - $r)!</font></td></tr></table>";
}
if ($model == "tidak1")
{
echo "<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>";
echo "<tr><td align=center style=\"border-bottom: solid #000;\"><font
size=6>$n!</font></td>";
echo "<td rowspan=2 valign=middle><font size=6>&ampnbsp = ". combinasi($n , $r) . "</font>";
echo "</tr>";
echo "<tr><td align=center><font size=6>($r)!($n - $r)!</font></td></tr></table>";
}
}
?>
</center>
</body>
</html>
```