

# FPDF

```
FPDF([string orientation [, string unit [, mixed format]])
```

## Deskripsi

Ini adalah class constructor. Dengan constructor ini Anda dapat mengeset format halaman, orientasi halaman dan satuan panjang yang digunakan di semua metode (kecuali untuk ukuran font).

## Parameter

### orientation

Orientasi halaman default. Nilainya adalah (case insensitive):

- `P` atau `Portrait`: posisi halaman tegak (seperti foto)
- `L` atau `Landscape`: posisi halaman telentang (seperti layar bioskop)

Nilai default yang digunakan adalah `P`.

### unit

Satuan panjang. Nilainya adalah:

- `pt`: point
- `mm`: milimeter
- `cm`: centimeter
- `in`: inci

Satu point sama dengan 1/72 inci, kira-kira 0.35 mm (dimana 1 inci sama dengan 2,54 cm). Ini adalah satuan yang umum digunakan dalam tipografi; ukuran font dinyatakan dalam satuan ini.

Nilai default yang digunakan adalah `mm`.

### format

Format halaman. Nilainya adalah (case insensitive):

- `A3`
- `A4`
- `A5`
- `Letter`
- `Legal`

atau array yang berisi lebar dan tinggi halaman (dinyatakan dalam satuan yang diberikan dalam `unit`).

Nilai default yang digunakan adalah `A4`.

## Contoh

Contoh dengan ukuran halaman 100x150 mm:

```
$pdf = new FPDF('P', 'mm', array(100,150));
```

---

[Indeks](#)